



Toepassingen

De Sealer Protector is een hoog reactieve onderhoudsvloeistof op basis van lithiumsilicaat en bevat een evenwichtige combinatie van reinigingsmiddelen, impregneermiddelen en silicaten voor betonvloeren.

Afhankelijk van de verdunning verwijdert dit product lichte tot zwaardere vervuilingen en kan het toegepast worden als onderhoudsreiniger op behandelde (gesealde) vloeren. Door gebruik van de Sealer Protector kan de glansgraad van de vloer worden verhoogd.

Voordelen

De Sealer Protector reinigt en onderhoudt vervuilde vloeren.

De glansgraad van de vloer wordt verhoogd.

Niet geschikt voor gebruik op vers beton (< 28 dagen oud).

Onderhoud

Afhankelijk van de toepassing wordt de Sealer Protector verdund met water. De aanbevolen verdunning is 1:200. Het product kan gedoseerd worden in de schoonwatertank van de schrobzuigmachine.

Aangepaste poetspads voor uw schrobzuigmachine zijn noodzakelijk. Vraag een advies op maat.

Vermijd overtollig water en stagnatie van plassen op het oppervlak.

Vermijd directe zonnestraling tijdens het gebruik.

De omgevings- en oppervlaktetemperatuur tijdens het onderhoud dient tussen 10°C en 30°C te liggen.

Productinfo

Kleur: heldere tot lichtgele vloeistof

Geur: nihil

pH-waarde: 11

Kookpunt: > 100°C

Wateroplosbaarheid: volledig mengbaar

Vorstvrij bewaren

Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor gebruik van het product.