

Toepassingen

Wil je jouw nieuwe betonvloer beschermen tijdens schilder-, bouw- of renovatiewerken? Dat kan perfect met dit protectiedoek.

Dit doek is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van o.a. natuursteen en betonvloeren. Daarnaast is het ook geschikt voor het afdekken van alle harde en gladde vloeren zoals kunststof vloeren, tegels en laminaat.

Het doek kan ook op trappen gelegd worden.

Voordelen

Het doek is:

- ademend
 - anti-slip
 - scheurbestendig
 - schokabsorberend
 - vloeistofdicht
 - zelfklevend
-

Gebruik

Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik.

Leg de banen met een overlapping van ca. 10 cm en druk goed aan.

Test vooraf de geschiktheid van het product op een onopvallende plaats.

Afdekken ten vroegste 3 dagen na het plaatsen van de vloer.

Productinfo

KLEUR:	Lichtblauw
VLIESDIKTE:	180 g/m ²
BOVENZIJD:	Meerlagig membraan
DRAGER:	Polyester
DIKTE:	2,12 mm
ADEMEND VERMOGEN:	1,2L/m ² /24H
LIJM:	Dispersie acrylaten

Eenheden

Verkrijgbaar per rol:

- 1m x 50m
-